

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ детский сад № 4 «Волшебная страна» в г.-к. Анапа.
Место нахождения (адрес) Краснодарский край, город-курорт Анапа, Сунжекское шоссе, 30.
Форма собственности объекта Муниципальная
Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте МАДОУ детский сад № 4 «Волшебная страна» в г.-к. Анапа. ИНН 2301083727
Количество этажей здания 2 этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	K	не менее 0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	K	не более 1,4 - 1,5 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	0, C	12 – 15 см.	<i>Зона отсутствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	0, C	35 - 40 см.	<i>-----</i>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	0, C	наличие	<i>-----</i>	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	0, C	наличие	<i>-----</i>	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8-0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	C	наличие	<i>-----</i>	п. 4.1.12

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- контрастная окраска краевых ступеней	C	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:³	K	наличие	-----	п. 4.1.14 <u>Зона отсутствует</u>
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	O, C, Г, K	не менее 10% (но не менее 1)	-----	<u>Зона отсутствует</u> п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером 6,0 x 3,6 м.	K	5%	-----	п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	K, O	не более 50 м.	-----	п. 4.2.2
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	O, C, Г, K	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	O, C, Г, K	наличие	-----	п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/зазезд с тротуара на парковку:				
- ширина	K	не менее 1,0 м.	-----	рис. Д.5
- уклон	K	не более 10%	-----	п. 4.1.8

³ При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.	-----	п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.3
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.8
Открытая лестница:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.	<u><i>Зона отсутствует</i></u>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 – 40 см.	-----	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	-----	п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте 90 см.	О, С	наличие	-----	п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.10
- рельефная тактильная полоса за 0,8 – 0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие	-----	п. 4.1.12
- контрастная окраска краевых ступеней	С	наличие	-----	п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:³	К	наличие	<u><i>Зона отсутствует</i></u>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	-----	п. 4.1.14
- угол пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	-----	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие	-----	п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.	-----	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 4.1.15
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	O, C	наличие	<i>В наличии</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	O, C	90 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	O, C	12 – 15 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- ширина ступеней	O, C	35 - 40 см.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	O, C	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.12
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.10
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:³	K	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.14
- длина марша пандуса	K	не более 9,0 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.14
- угол пандуса (высота / длина)	K	не более 1/20 (5%)	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	K, O	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	K, O	наличие	<i>В наличии</i>	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	K	0,7 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
- на высоте	O	0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	<i>Соответствует</i>	п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Польемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	K	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 4.1.14; п. 5.2.13 (<i>не требуется</i>)
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.10
Входная площадка				
- размер входной плошадки:				
- при открывании двери наружу				
- при наличии пандуса	K	не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.3 (<i>менее 1,2 м.</i>)
Нескользкое покрытие	K	не менее 2,2 x 2,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема <u>одной</u> створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (<i>менее 85 см.</i>)
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5
Тамбур (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (<i>менее 85 см.</i>)
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4 (<i>более 8 см.</i>)
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5
2.3.1. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – I-2 этапы				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	K	не менее 1,5 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	K	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	K	не менее 0,9 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Высота порогов или перепад высот	K	не более 1,4 см.	Соответствует	п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах				
- на отдельно стоящей опоре	C	не более 10 см.	Не соответствует	п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)	C	не более 30 см.	Отсутствует	п. 5.2.7
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	O, C	наличие	В наличии	п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	O, C	наличие	Отсутствуют	п. 5.2.15
Поручни на высоте	O, C	90 см.	Соответствует	п. 5.2.15 (с одной стороны)
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	C, O	не менее 30 см.	Отсутствует	п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	C	наличие	Отсутствует	п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	C	наличие	Отсутствует	п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	C	наличие	Отсутствует	п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу ³ (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	K, O	не более 0,8 м.	-----	п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	K, O	не более 1/20 (5%)	-----	п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	K, O	не более 1/10 (10%)	-----	п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	K	не менее 1,5 x 1,5 м.	-----	п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	K, O	наличие	-----	п. 5.2.15
- на высоте	K	0,7 м.	-----	п. 5.2.15
- на высоте	O	0,9 м.	-----	п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- расстояние между поручнями	K	0,9 - 1,0 м.	-----	п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующими окончаниями	K, C, O	не менее 30 см.	-----	п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	C	наличие	-----	п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	K, O	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуг):				
- ширина проема одной створки двери в свету	K	не менее 0,9 см.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.1.4 (менее 85 см.)
- высота порога двери	K	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4
Конграстная маркировка прозрачных полотен дверей	C	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.1.5 (<i>не требуется, дверь не прозрачная</i>)
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабинки (глубина x ширина)	K	не менее 1,5 x 1,7 м.	-----	п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабинки (в свету)	K	не менее 0,95 м.	-----	п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	C	наличие	-----	п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	C	наличие	-----	п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие	-----	п. 5.2.20

2.4.3. Зона оказания услуги⁴ / этаж

Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	K	не менее 1%	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1. (<i>открытый зал, без кресел, места не обозначены</i>)

⁴ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	K	0,55 x 0,85 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1.7 (<i>открытый зал, без кресел, места не обозначены</i>)
- при доступе спереди или сзади	K	1,25 x 0,85 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1.7 (<i>открытый зал, без кресел, места не обозначены</i>)
Высота поверхности столов, прилавков, оконек касс и т.п.	K	не более 0,85 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1.9 (<i>не требуется</i>)
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	K	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	K	не более 0,85 м.		<u>Зона отсутствует</u>
Глубина полок	K	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	K	не менее 1		п. 7.4.1
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	K	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания				
Ширина проходов	K	не менее 0,9 м.		<u>Зона отсутствует</u>
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	K	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	K	наличие		п. 7.4.7
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	K	не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 6.3.2; 6.1.8 (<i>менее 85 см.</i>)
- высота порога	K	не более 1,4 см.	<i>Соответствует</i>	п. 5.1.4
- ширина прохода	K	не менее 1,2 м.	<i>Соответствует</i>	п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	K	не более 0,85 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1.9 (<i>не требуется</i>)
- ширина и высота проема стола для ног	K	не менее 0,75 x 0,49 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 7.1.9 (<i>не требуется</i>)

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
- пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	Соответствует	п. 5.2.2
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение I-2 этажи				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	K	7% (но не менее 1) наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.3.2 (<i>отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН</i>)
Знак доступности кабин для инвалидов	K		<i>Отсутствует</i>	п. 5.3.6 (<i>отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН</i>)
Размер кабины (ширина х глубина)	K	не менее 1,65 x 1,8 м. не менее 0,9 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (<i>отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН</i>)
Ширина двери кабины	K		<i>Не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (<i>отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН</i>)
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	K	не менее 0,75 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (<i>отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН</i>)
Пространство для разворота кресла-коляски	K	диаметр не менее 1,4 м.	<i>Не соответствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (<i>отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН</i>)
Откидные опорные поручни, штанги	K, O	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.3.3; рис. Д. 11 (<i>отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН</i>)
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	K	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.3.6 (<i>отсутствуют санитарные комнаты доступные для МГН</i>)
Средства информации I-2 этажи				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	K, С, Г	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	K, С, Г	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в залыных помещениях на высоте	K, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.4; 5.5.6
Речевые информаторы	C	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	<i>Отсутствует</i>	п. 5.5.3; 5.5.4

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «», не требует приспособления «#»)			
	K	O	C	G
Участки и территории	#	#	#	#
Вход	-	-	-	+
Пути движения	-	-	-	#
Зона оказания услуги	-	-	-	+
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-	-	#
Средства информации	-	-	-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужно отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		K	O	C	G
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (мактильные средства, указатели движения и т.д.).
Вход	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (контрастные полосы, мактильные средства и т.д.).
Пути движения	Привести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (мактильные средства, информационные таблички с дублированием брайля и т.д.).

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Зона оказания услуг	<i>Прибести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (расширить дверные проемы и т.д.).</i>
Санитарно-гигиеническое помещение	<i>Прибести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (оборудовать санитарно - гигиеническую комнату доступную для указатели с дублированием Брайля и т.д.).</i>
Средства информации	<i>Прибести в соответствие с СП 59. 13330. 2012 (тактильные средства, световое табло, речевой информатор,</i>

«26»10.2015 года

Старший специалист 2 разряда отдела по вопросам мер социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий и групп населения управления социальной защиты населения в городе-курорте Анапа



И.В. Бай